ОЧКИ
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

DVS-8



НЕЗАМЕНИМЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО КОМФОРТНОГО НАБЛЮДЕНИЯ КАК НА ОГОЛОВЬЕ (ШЛЕМЕ), ТАК И В КАЧЕСТВЕ БИНОКЛЯ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Очки ночного видения DVS-8 имеют систему регулировки межзрачкового расстояния окуляров с возможностью диоптрийной подстройки, которая позволяет вести длительное комфортное наблюдение.

Прибор имеет линейку сменных светосильных объективов различной кратности (1×/3×/4×/6×/10×), позволяющую использовать очки в качестве мощного бинокля ночного видения.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СВЕТОСИЛЬНАЯ НОЧНАЯ ОПТИКА

Специальная оптическая система, учитывающая особенности ЭОП и спектральный состав света в темное время суток, низкодисперсные марки оптического стекла, многослойное просветляющее покрытие и жесткие допуски на изготовление оптических элементов обеспечивают высокую детализацию изображения и контраст цели и фона на 20% выше, чем у конкурирующих приборов ночного видения.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭОП

В приборы ночного видения «Дедал-НВ» устанавливаются лучшие электронно-оптические преобразователи III+ поколения, которые выпускаются с зеленым и белым люминофором, имеют систему защиты от засветки мощными источниками света, ручную и автоматическую регулировку усиления и могут быть оснащены цифровым источником питания (autogate).

КОМФОРТ НАБЛЮДЕНИЯ

Очки оборудованы системой регулировки межзрачкового расстояния окуляров (55-76 мм), которая позволяет вести комфортное и длительное наблюдение.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Прибор легкий и компактный, что достигается применением в производстве современных высокотехнологичных материалов. Герметичен, заполнен осушенным азотом, что препятствует образованию конденсата и запотеванию линз. Органы управления прибора обладают высокой эргономичностью, хорошо ощутимы тактильно и рассчитаны на использование в перчатках.

ОЧКИ
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

DVS-8



II+/III+
ПОКОЛЕНИЕ ЭОП

1×
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

>540/ >1800
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОКАТОДА, МКА/ЛМ

>58/ >64
РАЗРЕШЕНИЕ, ШТР/ММ

3×/4×/6×/10×
УВЕЛИЧЕНИЕ СО СМЕННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ

ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	1×
УВЕЛИЧЕНИЕ СО СМЕННЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ	3×/ 4×/ 6×/ 10×
УГЛОВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, М / 100М (ГРАДУС)	70 (40)
ОБЪЕКТИВ	26 ММ F / 1,2
ДИАПАЗОН ФОКУСИРОВКИ ОБЪЕКТИВА, М	0,3 - ∞
ЭОП, ПОКОЛЕНИЕ	II+ / III+
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОКАТОДА, МКА / ЛМ	>540 / >1800
РАЗРЕШЕНИЕ, ШТР / ММ	>58 / >64
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭОП (ЦВЕТ)	ЗЕЛЕНОЕ / ЧЕРНО-БЕЛОЕ
ИНФРАКРАСНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ	СВЕТОДИОДНЫЙ
МОЩНОСТЬ ИК-ОСВЕТИТЕЛЯ, МВТ	5 / 25 / 75
ДЛИНА ВОЛНЫ ИК-ПОДСВЕТКИ, НМ	805 / 940
ДИОПТРИЙНАЯ НАСТРОЙКА ОКУЛЯРА, ДПТР	-3,5...+4
РЕГУЛИРУЕМОЕ МЕЖЗРАЧКОВОЕ РАССТОЯНИЕ, ММ	55-76
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	2 ЭЛЕМЕНТА «АА»
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, Ч	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (Д×Ш×В), ММ	185×150×75
МАССА, КГ	0,42
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-40°C...+50°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ	⩽98%
КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ	IP67

Dedal-NV NEW VISION

АО «ДЕДАЛ-НВ» +7 495 589 3101
СТРОМЫНКА 18, МОСКВА, 107076
INFO@DEDALNVOPTICS.COM